



DERINDR®

classic · comfort





Découennage et tranchage automatique et manuel en une seule machine - le Derindr® est approprié aux boucheries et aux applications industrielles

- **Découennage des produits plats et ronds** de qualité élevée et de façon constante
 - **Opération continue** pour découennier les produits plats en employant le tapis d'entrée et de sortie en option
 - **Opération manuelle** avec une pédale de commande pour découennier des morceaux ronds
 - **Conversion rapide** du mode automatique au mode manuel
 - **Deux vitesses de coupe** pour des débits élevés en mode automatique et un travail en toute sécurité en mode manuel
- **Les rouleaux presseurs sont réglables en hauteur et sont à ressort** - adaptation optimale du produit avec des pertes minimales de coupe et manutention douce de produits
- **Facile d'utilisation** pour une opération sans effort et un temps court de formation
- Excellente hygiène et nettoyage rapide par un démontage sans outil des accessoires et des surfaces de drainage en pente
- **Norme élevée de sécurité** selon les réglementations internationales
- **Grande longévité** en utilisation continue due au châssis robuste de la machine
- **Châssis mobile de machine** avec des roulettes et des rouleaux de direction



دريندرنزع الجلد والتقطيع إلى شرائح آليًا ويدويًا في آلة واحدة - Derindr® مناسب بامتياز للمساح والتطبيقات الصناعية

- نزع جلد المنتجات المسطحة والمستديرة بجودة عالية ثابتة
- عملية متواصلة لنزع جلد المنتجات المسطحة باستعمال ناقل إدخال وإخراج اختياري
- عملية يدوية مع مفتاح عند القدم لنزع جلد القطع المستديرة
- تحويل سريع من الوضع الآلي إلى اليدوي
- سرعتان للقطع للصنائب العالية في العمل الآلي والامن الوضع اليدوي
- بكرات الضغط قابلة لتعديل الارتفاع ومحملة بنوابض تكيف أمثل للمنتج مع حساسات قطع أدنى ومناولة لطيفة للمنتج
- سهل الاستخدام لتشغيل دون مجهود ووقت تدريب قصير
- نظافة صحية ممتازة وتنظيف سريع بإزالة غير آلية للعوالق وأسطح التصريف المائلة
- معيار امان عالي وفقا للأنظمة الدولية
- تحمل عالي في الاستخدام المستمر نظرا إلى هيكل الآلة القوي
- هيكل متحرك للآلة مع عجلات ودواليب للتوجيه



classic



comfort

DONNÉES TECHNIQUES

vitesse de coupe automatique/manuelle
 largeur de coupe
 épaisseur de coupe
 hauteur maximale du produit (mode automatique)
 puissance du moteur
 poids (avec tapis de sortie)
 longueur (avec tapis de sortie) x largeur x hauteur

معطيات تقنية

سرعة القطع آلي/يدوي m/min
 عرض القطع mm
 سماكة القطع mm
 الارتفاع الأقصى للمنتج (الوضع الآلي) mm
 قوة المحرك kW
 الوزن (مع ناقل الإخراج) kg
 الطول (مع ناقل الإخراج) x العرض x الارتفاع mm

classic 450

14 متر/دقيقة
 445 مم
 0-4 مم
 ∞ مم
 0,75 كيلوات
 200 كغ
 951 x 863 x 1137

comfort 450

28 / 14
 445
 0-4
 90
 1,1 / 0,75
 245 (260)
 1553 (1970) x 863 x 1321